

30 minuten brandwerende stompe deur

Conform testrapport 2008-Efectis -R0958

svedex
niet zomaar een deur

Uitvoering

Deur zonder glasopening

Testresultaat

36 minuten volgens NEN-EN 1634-1

Geteste deurafmeting

1030 x 2600 mm

Maximale deurafmeting

1250 x 2700

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- Voorbewerkt

Vulling

Standaard :Perliet

(12,8 kg/m², RW-bladwaarde 27 dB

Optioneel Kurk/volspaanplaat

(22,7 kg/m²), RW-bladwaarde 38 dB

Stijl- en regelwerk

Fitec stijlen en onderregel en bovenregel.

Standaard voorzien van dubbele onderregel en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Open kant (Voorbewerkt)

Slot

Nemef 1200 serie, Nemef 600 serie of gelijkwaardig slot

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren van 3,5" x 3,5" voorzien van schroeven van tenminste 4,5 * 45 mm.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in zowel een stalen als hardhouten inmettselkozijn en in een stalen (1,5 mm) en een roodhouten montage kozijn. Massa houten montage kozijn minimaal 550 kg.m³. Houten inmetselkozijn eventueel met zijlicht en/of bovenlicht.

Draainaden

Ruimte onder de deur maximaal 6 mm, ruimte hang- en sluitnaden maximaal 3 mm

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden

Valdorpel (max. groef 18 x 40 mm)

Spionoog (max. diameter 15 mm)

Stabilisator

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.

Afhangen van deuren volgens voorschrift.

30 minuten brandwerende stompe deur
Conform testrapport 2008-Efectis -R0958

